

LEZZON



SMART

Productivity
Quality
Choice

AUTO REFINISH SMART SOLUTION

สีพ่นรถยนต์
เพื่อความต้องการของคุณ



LEZZON AUTO REFINISH COATING SYSTEM

สีเลซซอล ออโต้รีฟินิชโค้ตติงซิสเต็ม เป็นระบบสีซ่อมทางเลือกใหม่ สำหรับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ที่มองหาทางออกในงานซ่อมที่ต้องการคุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์ฯ และที่สำคัญยังเป็นระบบสีที่สามารถใช้งานได้ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ปฏิบัติงาน สีเลซซอล มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายครอบคลุมสินค้าการทำงานหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มความเข้มข้นสูง หรือไอโซลิตที่มีคุณสมบัติให้ความเงางามสูง ประหยัดเนื่องจากครอบคลุมพื้นผิวได้มากกว่าระบบความเข้มข้นปานกลาง หรือมีเดียมโซลิต และที่สำคัญมีสารระเหยต่ำ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้ใช้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ระบบสีกลุ่มความเข้มข้นสูงในสีเลซซอล ยังได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย แห้งเร็ว เหมาะกับผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น ห้องพ่น หรือระบบดักฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพ เพราะงานของสีเลซซอลคือการทำให้อาจารย์รถยนต์ได้รับงานซ่อมที่ดีที่สุด จากผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

LEZZON Auto Refinish Coating System is a system providing a perfect solution to painters and body shops who seek high quality products, efficiency time processes and more user friendly. It covers all product ranges of high solid (HS) products such as first primers, body fillers, surfacers, tinter and clearcoats. The products are designed for all painters in order to get high film coverage, glossiness and thickness. Due to fast dry technology, the systems delivery the exceptional appearance to all jobs without high painters's skill and high cost facilities. LEZZON Auto Refinish Coating System can assures that the owner of refinished car will receive the best result from the sufficient quality products.

Key Benefits of LEZZON Auto Refinish Coating System

HS

Exceptional Appearance

with Full ranges of HS Product



Lower Failure

with fast dry property



High Profitability

with time, material and energy saving



Low Health Hazardous

by low VOCs

คุณสมบัติของสีเลซซอล ออโต้รีฟินิชโค้ตติงซิสเต็ม

- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นสูง หรือไอโซลิตให้เลือกใช้
- ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ทำให้ประหยัดทั้งเวลา วัสดุ และพลังงาน
- เพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการจากผลิตภัณฑ์สีเลซซอล ที่มีคุณสมบัติการกลบตัวดี ครอบคลุมพื้นผิวได้มากขึ้น อัตราการสิ้นเปลืองลดลง

LEZZON AutoRefinish Solution

Product Guideline / แนวทางการทำงานและการใช้ผลิตภัณฑ์



1st Process (Cleaning Preparation)

LEZZON Degreasers come with 2 type of degreasers according to the humidity and temperatures of working station. Stain free is delivered by LEZZON Degreasers

Product Availability:

E75 Fast Dry Degreaser for <math><35^{\circ}\text{C}</math>

E100 Slow Dry Degreaser for $>35^{\circ}\text{C}$

ขั้นตอนที่ 1 (ขั้นตอนทำความสะอาด)

ใช้น้ำยาเช็ดคราบ สูตรไม่ทิ้งคราบเลซซอล ซึ่งผลิตออกมา 2 ประเภทตามความชื้นและอุณหภูมิของพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกัน โดยน้ำยาเช็ดคราบเลซซอลมีให้เลือกดังต่อไปนี้

น้ำยาเช็ดคราบแห้งเร็ว E75 สำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 35°C
น้ำยาเช็ดคราบแห้งช้า E100 สำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า 35°C

2nd Process (Adhesion Promoter Process)

LEZZON First primer is a first solution for the process coated directly on the different types of substrates in order to promote adhesion of the upper layer film. Because modern vehicles have many different types of substrates, we have designed variety types of primers, such as washing primer, epoxy primer and pp plastic primer, all of which has excellent filling, adhesion properties and chemical resistance in order to deliver the best result of last-longing to the garage and car owners. LEZZON Primer also offers productivities to paint and body shops due to fast drying properties. The painter can move on the next process in very short time.

Product availability:

- P2800 2K Wash Primer
- P4-14 2K Fast Dry Epoxy Primer
- P-1 1K Plastic Primer

ขั้นตอนที่ 2 (ขั้นตอนการรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ)

สีเลซซอล มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการซ่อมตัวถังและสีทุกรูปแบบ ตั้งแต่พื้นเหล็ก อะลูมิเนียม สแตนเลส หรือพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดีเยี่ยม การกลบตัวสูง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณสมบัติแห้งเร็ว ทำให้ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยในขั้นนี้ สีเลซซอลมีสินค้าให้เลือกดังนี้

- สีรองพื้นเกาะเหล็กวอร์ชซิงโครเมอร์ พี2800
- สีรองพื้นอีพ็อกซี่แห้งเร็ว พี4-14
- สีรองพื้นเกาะพลาสติก พี-1



3rd Process (Filling Surface Process)

LEZZON Body Filler and Putty: As one of the newest technological putty manufacturers in South East Asia, LEZZON Body Filler and Putty offers so many solutions for 2nd stage of surface preparation. LEZZON Body Filler and Putty offers from universal to finest body filler and putty with metal adhesion properties and good flexibility. LEZZON Body Filler and Putty is also good at chemical and heat resistance up to 1150°C degree celsius for upto 30 minutes.

Product Availability:

- RE702 2K Surface Putty
- RE709 2K Fiber Reinforced Putty
- RE715 1K N/C Putty
- RE735 2K Body Filler Putty
- RE749 2K Body Filler Fine Putty
- RE769 2K Universal Body Filler

ขั้นตอนที่ 3 (ขั้นตอนแต่งให้พื้นผิวเรียบ)

สีเลซซอล มีสีโป๊วให้เลือกหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของพื้นผิวและลักษณะงานที่แตกต่างกัน สีโป๊วเลซซอลมีคุณสมบัติเนื้อละเอียด สามารถยึดเกาะเหล็กได้ การยึดหยุ่นสูง นอกจากนี้ยังทนทานต่อสารเคมีได้ดี และทนความร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที สีโป๊วเลซซอลมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายดังนี้

สีโป๊วกลบรอย ชนิดแห้งเร็ว อาร์อี 702 มาพร้อมน้ำยาเหลือง

สีโป๊วไฟเบอร์ อาร์อี 709 มาพร้อมน้ำยาชมพู

สีโป๊ว 1K แห้งเร็ว อาร์อี 715

สีโป๊วสำหรับชนิดเนื้อหยาบปานกลาง อาร์อี735 มาพร้อมน้ำยาเหลือง

สีโป๊วละเอียดทนความร้อน อาร์อี749 มาพร้อมน้ำยาชมพู

สีโป๊วเนื้อปานกลางครอบคลุมการทำงานที่หลากหลาย อาร์อี 769 มาพร้อมน้ำยาชมพู

4th Process (Protective Process)

LEZZON Primer Surfacer is a solution for 3rd coated film which aim for film protection and perfect finishing. LEZZON Primer Surfacer is formulated by High Solid Content Technology with ease of use which offers:

- Economical product consumption with 1.5-2 coats application
- High Film Build improving appearance in final stage
- Good chemical resistance delivers superior topcoat hold-out.
- Helps to improve productivity with short process times.
- Available as a non-sanding version.
- Product Availability:
 - P2550 2K Productive MS Surfacer
 - P2570 2K Performance HS Surfacer

ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนการพ่นสีรองพื้นเพื่อกลบรอย)

สีพื้นกลบรอยเลขชอลูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติเป็นสีพื้นกลบรอยที่มีความเข้มข้นสูงแต่ใช้งานง่าย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เนื้อเยื่อพ่นกลบตัวได้ง่าย เพียงแค่ 1.5-2 เที่ยว
- เนื้อฟิล์มหนา เพิ่มอายุให้กับฟิล์มสีชั้นต่อไป
- ป้องกันสารเคมีได้ดี ฟิล์มสีชั้นต่อไปสามารถยึดเกาะได้ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
- สามารถพ่นแบบเปียกได้ (เว็ท ออน เวิท)
- สีพื้นกลบรอยเลขชอลมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกดังนี้
 - สีพื้นกลบรอยประเภทเนื้อเข้มข้นปานกลาง พี2550
 - สีพื้นกลบรอยประเภทเนื้อเข้มข้นสูง พี2570



5th Process (Colouring Process)

a Set of LEZZON Master Colour can create more than 50000 formulas and also come with several types of binders. in order to let colour matchers customize the paint according to their desires.

ขั้นตอนที่ 5 (ขั้นตอนพ่นสี)

ด้วยแม่สีเลขชอลระบบความเข้มข้นสูง ซึ่งสามารถรังสรรค์สีได้กว่าหมื่นเฉดสี และสามารถผสมกับกาวที่มีให้เลือกได้หลากหลายเพื่อให้ช่างผสมสีสามารถสร้างสีได้หลายระบบตามความต้องการของตนเอง

6th Process (Gloss Process)

LEZZON Clearcoat are formulated for performance system delivered exceptional gloss. The available ratios clearcoat are both 2:1 and 4:1 both of which have been formulated designed especially for different circumstances with less facilities available. In connection with high film build LEZZON Clearcoat are fast drying without heating facility LEZZON Clearcoat high performance system offers:

- Delivers exceptionally smooth, high-build finish.
- Exceptional performance reaps productivity benefits.
- Provides outstanding hold-out, gloss retention and durability.
- Provides outstanding topcoat hold-out and gloss retention.
- Delivers good surface flow.
- Good uv resistance
- Product Availability:
 - C8640 2K High Performance 2:1 HS Clearcoat
 - C8200 2K Performace 4:1 MS Clearcoat
 - C8100 2K Standard 4:1 MS Clearcoat
 - C8060 2K Productive 4:1 Clearcoat
 - C8050 2K Flowaid 4:1 Clearcoat

ขั้นตอนที่ 6 (ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ต)

เคลียร์โค้ตเลขชอล ถูกพัฒนามาให้มีความเข้มข้นสูงเพื่อให้ฟิล์มมีความโดดเด่นด้านความเงางามและความหนาฟิล์ม เคลียร์โค้ตเลขชอลมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งระบบ 2:1 และ 4:1 ซึ่งสามารถพ่นได้ทั้งในห้องพ่นและกลางแจ้ง โดย เคลียร์โค้ตเลขชอลมีคุณสมบัติดังนี้

- เนื้อฟิล์มหนาและให้สัมผัสเนื้อฟิล์มที่เรียบลื่น
- ความเงางามดี สร้างความประทับใจให้กับเจ้าของรถ
- เนื้อฟิล์มเงาใสเหมือนกระจก
- พ่นงาน
- ทนทานต่อแสงในระยะยาวได้ดีมาก
- เคลียร์โค้ตเลขชอลมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกดังนี้
 - เคลียร์โค้ต ประเภทเนื้อเข้มข้นสูง ระบบ 2:1 ซี8640
 - เคลียร์โค้ต ประเภทความเงาสูง ระบบ 4:1 ซี8200
 - เคลียร์โค้ต ประเภทเนื้อเข้มข้นปานกลาง ระบบ 4:1 ซี8100
 - เคลียร์โค้ต ประเภทแห้งเร็ว ระบบ 4:1 ซี8060
 - เคลียร์โค้ต ประเภทพ่นง่าย ระบบ 4:1 ซี8050

LEZZON MASTER COLOUR

LEZZON Master Colour is a set of high concentrated tinter which is designed to be a solution for all painters and bodyshop businesses. LEZZON Master Colour has variety of tinter approximately 75 tinters, including Metallic, Pearl, Xiralic Pearl, High Transparent, and Solid, which enable to match all paint systems such as tri-coat pearl or tri-coat candy tone. With 75 tinters, Colour Matcher is able to create more than 50,000 formulas. Moreover, LEZZON Master Tinter is able to be mixed with different types of binders such as 1K Basecoat Binder, 1K Acrylic Binder, 2K Medium Solid and High Solid Binders and etc. This allows the businesses to customize their paint according to different requirements from their customers with one set of LEZZON Master Colour tinter while maintains only 30% of inventory comparing to the traditional tinter system.

สีเลซชอล เป็นแม่สีระบบความเข้มข้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่มีความต้องการหลากหลาย ประกอบไปด้วย สีกลุ่มเมทัลลิก สีมุก สีมุกซีราลิก สีโปร่ง และแม่สีโซลิด รวมทั้งสิ้นประมาณ 75 สี สามารถรังสรรค์สีได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่สีมุก 3 ชั้นตอน สีลูกกวาด หรือ แคนดี้โทน 3 ชั้นตอน และสามารถผสมสีออกมาได้มากกว่า 50,000 สี ยิ่งกว่านั้นแม่สีเลซชอลยังมีคุณสมบัติที่สามารถผสมกับกาวที่มีให้เลือกได้หลากหลายประเภท เช่น กาวระบบสีบสโติด กาวระบบสีอะคริลิก กาวระบบสี แห้งช้าระดับความเข้มข้นปานกลาง และความเข้มข้นสูงได้อีกด้วย จึงทำให้แม่สีเลซชอลระบบความเข้มข้นสูง เป็นคำตอบสำหรับผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ที่ต้องพ่นสีบนวัสดุที่หลากหลาย และทำให้ศูนย์ซ่อมจัดการคลังสินค้าได้ง่ายดาย และประหยัดได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับแม่สีระบบมีกาวในตัวอีกด้วย

LEZZON Master Colour is also good at coverage properties with very less consumption of paint at ratio of 2.5-3 parts of paint with 7-7.5 of binder. 1.5-2 times applications are sufficient to cover the primer with this ratio of mixing. Beside that, LEZZON Master Colour offers exceptional film properties such as excellent weather resistance, brilliant and extraordinary brightness of colour shade.

นอกจากนี้ แม่สีเลซชอลระบบความเข้มข้นสูงยังมีประสิทธิภาพในการกลบตัวสูง ด้วยอัตราส่วนผสมแม่สีกับกาว 2.5-3 ต่อ :7-7.5 ส่วน สามารถพ่นมิดกลบพื้นผิว ด้วยจำนวนพ่น 1.5-2 เที่ยว อีกทั้งยังให้ฟิล์มสีที่โดดเด่นทางด้านเจดสี มีความทนทานต่อภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยปกป้องรถยนต์ให้ดูดีอย่างยาวนาน



LEZZON Master Colour Tinter Key benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแม่สีเลซชอล

- Versatile system for all types of repairs
- Excellent mottling control for exceptional finish
- Excellent hiding properties
- High productivities with less paint consumption
- Formula webpage support
- Formula self management
- ระบบแม่สีสากล เหมาะกับงานซ่อมสีทุกประเภท
- พ่นง่าย สีไม่เป็นลาย
- การกลบตัวสูง อัตราการสิ้นเปลืองสีต่ำ
- มีสูตรสีแบบออนไลน์รองรับ
- มีระบบการจัดการสูตรสีให้ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

Why LEZZON AutoRefinish Solution?

ทำไมต้องเป็นสีเลซซอน

- Verified quality from 10 countries of exportation
- High productivity and efficiency
- Excellent durability
- Low material consumption
- Improve benefit to businesses sector
- Formula webpage support @ www.lezzon.com/formula
- Free formula self management @ www.lezzon.com/formula
- Onsite technical service and support



- รับรองคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการส่งออก 10 ประเทศ
- เพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟิล์มสีมีความทนทานสูง
- อัตราการสิ้นเปลืองวัสดุและสีต่ำ
- เพิ่มผลกำไรให้กับผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
- มีสูตรสีแบบออนไลน์ @ www.lezzon.com/formula
- มีระบบการจัดการสูตรสีให้ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง @ www.lezzon.com/formula
- มีบริการช่างเทคนิคสีชีพพอร์ดหน้างาน



LEZZON CLEAR

2K High Performance 2:1 HS Clearcoat

C8640



C8640 2K High Performance 2:1 HS Clearcoat

- Ultra high glossiness and gloss retention
- Superior weather resistance (UV A/B over 2000 hrs)
- Good chemical resistance
- High film build with 1.5-2 coats
- Very low consumption rate
- Recommended to dilute with LEZZON slow dry thinner D500 upto 25% 30%
- For more productive, Fast Dry Hardener H4368 is recommended

เคลียร์โค้ต ประเภทเนื้อเข้มข้นสูง ระบบ 2:1 ซี8640

- ฟิล์มสีเงางามจ้าลึก
- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม (ทดสอบ ยูวี เอ และบี ที่ 2,000 ชั่วโมง)
- ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
- สร้างฟิล์มได้หนา ด้วยการพ่นแค่ 1.5-2 เที้ยว
- อัตราการสิ้นเปลืองต่ำ สามารถพ่นรถยนต์ขนาด เอ ได้ 3 คัน
- แนะนำให้ผสมทินเนอร์แห้งช้าเลขซอล ดี500 ขึ้นต่ำ 25%
- สามารถผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ เอช 4368 เพื่อระยะเวลาแห้งตัวที่เร็วขึ้น
- ผ่านมาตรฐาน มอก. 2664-2557

2K Performance 4:1 MS Clearcoat

C8200

C8200 2K Performance 4:1 MS Clearcoat

- Outstanding glossiness and gloss retention
- Good weather and chemical resistance
- High Film Build
- Recommended to dilute with LEZZON slow dry thinner D500 upto 15%

เคลียร์โค้ต ประเภทความเงาสูง ระบบ 4:1 ซี8200

- ฟิล์มเคลียร์โค้ตสีให้ความเงาดีมาก
- ทนทานต่อสภาวะอากาศและสารเคมีได้ดี
- สร้างฟิล์มได้หนา
- แนะนำให้ผสมทินเนอร์แห้งช้าเลขซอล ดี500 ขึ้นต่ำ 15%



2K Standard 4:1 MS Clearcoat

C8100



C8100 2K Standard 4:1 MS Clearcoat

- Excellent glossiness and gloss retention
- Good weather and chemical resistance
- Fast dry: Touch dry upto 15-20 minutes @30 degree Celsius
- Recommended to dilute with LEZZON slow dry thinner D500 upto 5-10%

เคลียร์โค้ต ประเภทเนื้อเข้มข้นปานกลาง ระบบ 4:1 ซี8100

- ฟิล์มเคลียร์โค้ตให้ความเงาดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาวะอากาศและสารเคมีดี
- แห้งตัวเร็ว สามารถสัมผัสได้ภายใน 15-20 นาทีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- แนะนำให้ผสมทินเนอร์แห้งช้าเลขซอล ดี500 ขึ้นต่ำ 5-10%

2K Productive 4:1 Clearcoat

C8060

C8060 2K Productive 4:1 Clearcoat

- Good glossiness and gloss retention
- Fast dry: Can be tpolished upto 40 minutes @30 degree Celsius
- No additional thinner required

เคลียร์โค้ต ประเภทแห้งเร็ว ระบบ 4:1 ซี8060

- ฟิล์มเคลียร์ให้ความเงาได้ดี
- แห้งตัวเร็ว สามารถขัดยาได้ภายใน 40 นาทีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องอบ
- ผสมใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์



2K Flowaid 4:1 Clearcoat

C8050



C8050 2K Flowaid 4:1 Clearcoat

- Excellent glossiness and gloss retention
- Fast dry: Can be polished upto 90 minutes @30 degree Celsius
- Easy to spray and no additional thinner required

เคลียร์โค้ต ประเภทพ่นง่าย ระบบ 4:1 ซี8050

- ฟิล์มเคลียร์ให้ความเงาดีเยี่ยม
- แห้งตัวเร็ว สามารถขัดยาได้ภายใน 90 นาทีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องอบ
- ความหนืดต่ำพ่นง่าย
- ผสมใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์

LEZZON FIRST PRIMER

2K Wash Primer

P2800



P2800 2K Washing Primer

- Applicable on various types of teel including stainless steel
- Good adhesion
- Good film build and coverage
- Anti mapping from putty
- Stop expanding of oxidation
- Outstanding Top-Coat hold-out

สีพื้น วอร์ชไพรเมอร์ 2ค พื2800

- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวสแตนเลส
- ยึดเกาะได้ดีบนเหล็กหลายชนิด
- สร้างฟิล์มและคลุมพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดขบสีโป้ได้ดี
- หยุดยั้งการกระจายตัวของสนิม
- สามารถพ่นสีจริงกับลงบนสีพื้นชั้นนี้ได้

2K Fast Dry Epoxy Primer

P4-14

P4-14 2K Fast Dry Epoxy Primer

- Fast dry can apply next layers within 2hrs
- Good film build and coverage
- Excellent oxidation resistance
- Economy consumption

สีพื้นอีพ็อกซี่ 2ค ชนิดแห้งเร็ว พื4-14

- ยึดเกาะได้ดีบนเหล็กหลายชนิด
- แห้งเร็วสามารถทำงานต่อเนื่องได้ภายใน 2 ชม.
- สร้างฟิล์มและคลุมพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดสนิมได้ดี
- อัตราการสิ้นเปลืองต่ำ



1K Plastic Primer

P-1



P-1 1K Plastic Primer

- Good adhesion on Polypropylene plastic (PP) and Polyethylene plastic (PE)
- Ready to use. No need to add thinner prior to use.
- Can be directly applied on degreased, uncoated plastic

สีพื้นเกาะพลาสติก 1ค พื-1

- ยึดเกาะได้ดีบนสีพื้นผิวพลาสติกชนิด พีพี และ พีอี
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมทินเนอร์ก่อนการใช้งาน

LEZZON PRIMER SURFACER

2K Productive MS Primer Surfacer

P2550



P2550 2K Productive MS Surfacer

- Excellent filling property over sandpaper mark #320
- Good coverage and economical consumption
- Fast dry and sandable within 50 minutes
- Easy sandibility

สีพื้นกลบรอย ประเภทเนื้อเข้มข้นปานกลาง พี2550

- กลบตัวได้ดี สามารถกลบรอยกระดาษทรายเบอร์ 320
- ประหยัด เพราะพ่นได้พื้นที่มากกว่า
- แห้งเร็ว และสามารถขัดได้หลังจากพ่น 50 นาที
- ขัดง่าย

2K Performance HS Primer Surfacer

P2570

P2570 2K Performance HS Primer Surfacer

- Superior fiilling property over sandpaper mark#240
- Economical product consumption with 1.5-2 coats application
- Easy sanding even after night
- Good chemical resistance delivers superior topcoat hold-out.
- Helps to improve productivity with short process times.
- Available as a non-sanding version (wet-on-wet) with mixing ratio 4:1:2
- Recommended to dilute with LEZZON Slow Dry 2K thinner D500 upto 25%

สีพื้นกลบรอย ประเภทเนื้อเข้มข้นสูง พี2570

- เนื้อเยอะพ่นกลบตัวได้ง่ายเพียงแค่ 1.5-2 เที่ยว
- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม สามารถกลบรอยกระดาษทรายเบอร์ 240 ได้ดี
- เนื้อฟิล์มหนา เพิ่มอายุให้กับฟิล์มสีชั้นต่อไป
- ป้องกันสารเคมีได้ดี ฟิล์มสีชั้นต่อไปสามารถยึดเกาะได้ดี
- ขัดง่ายแม้แห้งเกินกว่า 12 ชั่วโมง (ข้ามคืน)
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
- สามารถพ่นแบบเปียกหรือกับหน้าได้โดยไม่ต้องรอให้แห้ง (เว็ท ออน เว็ท) ด้วยอัตราส่วนผสม 4:1:2 (ทินเนอร์ ประมาณ 40-50%)
- แนะนำให้ผสมทินเนอร์แห้งช้าเลขซอล D500 ที่ปริมาณ 25% ขึ้นไป
- ได้มาตรฐาน มอก 2662-2557



LEZZON PUTTY

2K Surface Putty

RE-702



RE702 2K Surface Putty

- Smooth application and less pinhole
- Fast dry and easy sanding
- Enable to sand within 15 30 minute

สีโป๊กลบรอย ชนิดแห้งเร็ว อาร์อี 702 พร้อมน้ำยาเคลือบ

- โป้สี มีรูตามดน้อย
- แห้งเร็วขัดง่าย แม่ทินหน้าฝน
- สามารถขัดได้หลังจากโป้แล้ว 15 นาที
- ได้มาตรฐาน มอก 834-2556

2K Fiber Reinforced Putty

RE-709

RE709 2K Fiber Reinforced Putty

- Contain of fiberglass
- Good adhesion on bare steel and plastic
- Excellent hardness promoter
- Good flexibility
- Excellent chemical and heat resistance

สีโป้ไฟเบอร์ อาร์อี 709 พร้อมน้ำยาชมพู

- มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์กลาส
- ยึดเกาะได้ดีบนเหล็กและพลาสติก
- มีความแข็งสูงมาก สามารถสร้างจุดยึดตัวถังได้
- ยึดหยุ่นดี
- ทนเคมีและความร้อนได้ดีเยี่ยม



1K N/C Putty

RE-715



RE715 1K N/C Putty

- Low viscosity
- Easy to apply and smooth application surface
- Good hardness and chemical resistance especially thinner from upper layer
- Fast dry and easy to sand
- Good adhesion on the film

สีโป้ 1เค แห้งเร็ว อาร์อี 715

- โป้สีแห้งเร็ว
- เนื้อฟิล์มแข็งและทนทานสารเคมีได้ดี
- แห้งเร็วขัดง่าย
- ยึดเกาะบนเนื้อฟิล์มชั้นล่างได้ดี

2K Filler Putty

RE-735



RE735 2K Filler Putty

- Excellent in filling property
- Smooth application and less pinhole
- Fast dry and easy sanding
- Enable to sand within 15

สีโป๊ชนิดเนื้อหยาบปานกลาง อาร์อี735 พร้อมน้ำยาเคลือบ

- สร้างฟิล์มได้ดี ทมเพลได้เร็ว
- โป๊สี มีรูตามดน้อย
- แห้งเร็วขัดง่าย แม้นหน้าฝน
- สามารถขัดได้หลังจากโป๊แล้ว 15 นาที
- ได้มาตรฐาน มอก 834-2556

2K Fine Putty

RE-749

RE749 2K Fine Putty

- Good chemical and heat resistance
- Very smooth and less pPinhole
- Fast dry and easy sanding
- Sandable upto 15 minutes
- Can be applied on steel
- Good flexibility
- Excellent heat resistance upto 120°C upto 30 minutes

สีโป๊ละเอียดทนความร้อน อาร์อี RE749 พร้อมน้ำยาสีชมพู

- ทนสารเคมีได้ดี
- โป๊สี และขัดง่าย ไม่มีรูตามด
- แห้งเร็วขัดง่าย
- สามารถขัดได้หลังจากโป๊แล้ว 15 นาที
- สามารถใช้ได้บนพื้นผิวเหล็ก
- ยืดหยุ่นสูง
- ทนความร้อนได้สูงถึง 120 องศา ได้ 30 นาที จึงทาบนฟากระโปรงรถได้
- ได้มาตรฐาน มอก 834-2556



2K Universal Body Filler

RE-769

RE769 2K Universal Body Filler

- Good chemical resistance
- Excellent filling property
- Very smooth and less pinhole
- Fast dry and easy sanding
- Enable to sand within 15 minutes
- Can be applied on steel
- Good flexibility
- Excellent heat resistance upto 150°C upto 30 minutes

สีโป๊เนื้อปานกลาง ครอบคลุมการทำงานที่หลากหลาย อาร์อี RE769 พร้อมน้ำยาชมพู

- ทนสารเคมีได้ดี
- สร้างฟิล์มได้ดี ทมเพลได้เร็ว
- โป๊สี และขัดง่าย
- แห้งเร็วขัดง่าย
- สามารถขัดได้หลังจากโป๊แล้ว 15 นาที
- สามารถใช้ได้บนพื้นผิวเหล็ก
- ยืดหยุ่นสูง
- ทนความร้อนได้สูงถึง 150 องศา ได้ 30 นาที จึงเหมาะกับการงานโป๊ชิ้นงานที่สัมผัสกับความร้อนโดยตรงเช่นฟากระโปรงรถ
- ได้มาตรฐาน มอก 834-2556



LEZZON DEGREASER

DEGREASER

E-75



E75 Fast Dry Degreaser

- Fast Dry Degreaser <35 C
- Silicone Removable
- Stain Free
- Kerosene Free

น้ำยาเช็ดคราบแห้งเร็ว อี75

- แห้งเร็ว เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส
- สามารถลอกกาวซิลิโคนได้
- เช็ดแล้วไม่ทิ้งคราบ
- ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด

DEGREASER

E-100

E100 Slow Dry Degrease

- Slow Dry Degreaser >35 C
- Silicone Removable
- Stain Free
- Kerosene Free

น้ำยาเช็ดคราบแห้งช้า อี100

- แห้งช้า เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ มากกว่า 35 องศาเซลเซียส
- สามารถลอกกาวซิลิโคนได้
- เช็ดแล้วไม่ทิ้งคราบ
- ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด







02 916 7714
081 311 7111



Thainakornpaint.com



facebook.com/thainakornpaint



<https://goo.gl/A19Zd8>



081 311 7111



ไทยนครเพนต์แอนด์เคมికอล
THAINAKORNPAIN AND CHEMICAL